



*tightening torque - *coppia di serraggio	
M4 TCEI	2,42 Nm*
M8 TCEI	25,50 Nm*

### DANGER - PERICOLO



**During installation, avoid forcing the adjustment screw once the adjuster has reach its stop. Any damage resulting from failure to observe this indication will not be covered by guarantee.**  
Durante il montaggio evitare di forzare la vite di regolazione dopo che il registro è arrivato in battuta. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza di questa indicazione non saranno coperti dalla garanzia.



**Never adjust the tensioner with the wheel nut tightened. Any damage resulting from failure to observe this indication will not be covered by guarantee.**  
Non regolare mai il tendicatena con il dado perno ruota serrato. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza di questa indicazione non saranno coperti dalla garanzia.



**The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.**  
E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.



**All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.**  
Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.



**After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.**  
A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.



**Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.**  
Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cure. Usare frenafili tipo debole.



**It's obligatory to check the tightened of the screws after any ride session.**  
E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.