

SHOGUN

2R

100% SYNTHÉTIQUE



SHOGUN 2R est une huile pour moteur 2 temps de moto, 100% synthétique, composée exclusivement d'esters et d'additifs de haute qualité. Elle se distingue comme l'une des meilleures du marché en garantissant un rendement exceptionnel et une protection maximale du moteur dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Idéale pour les motos cross et enduro de compétition, elle est compatible avec les moteurs à graissage par mélange (prémix) à carburateur ou injecteur. Contient : benzenesulfonic acid, methyl-, mono-c20-24-branched alkyl derivs., calcium salts. Peut produire une réaction allergique.



CONDITIONNEMENTS :

DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉS DE MESURE
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,926	g/cm ³
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	152	mm ² /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	18,7	mm ² /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	140	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-42	°C
Point d'éclair	ASTM D92	274	°C
Indice de base	ASTM D2896	3,75	mg KOH/g