

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W

Description

Huile minérale pour boîtes de vitesses, classe de performance API GL-4, formulée à partir d'huiles de base et d'additifs sélectionnés. Garantit des passages de vitesse aisés et précis.

Propriétés

- excellente résistance au vieillissement
- bon comportement viscosité-température
- protection anti-usure élevée
- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- réduit les bruits de roulement
- pouvoir d'absorption de pression élevé

Spécifications / Agréments

API GL4 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	80W SAE J306
Densité à 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	93,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	11,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	110 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-27 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	218 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour les boîtes de vitesses et transmissions finales soumises à de fortes sollicitations. Respecter les prescriptions des fabricants de boîtes de vitesses.

Utilisation

Respecter les prescriptions des fabricants de boîtes de vitesses. Se mélange à toutes les huiles de boîte de vitesses de marque. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique 1617
D-GB-I-E-P



Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique 5928
D-F-I-GR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.