

# KATANA

## SCOOT

100% SYNTHÉTIQUE



API SP / JASO MB



Viscosités disponibles :  
**0W-30 / 5W-40**

KATANA SCOOT est une huile pour moteur 4 temps de scooter, 100% synthétique, composée de polyalphaoléfinés (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Elle offre une excellente protection du moteur même à pleine puissance. Idéale pour les scooters sportifs, elle favorise des montées en régime plus franches.

CONDITIONNEMENTS :



DONNEES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES		UNITÉ DE MESURE
		0W-30	5W-40	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,850	0,854	g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	62,80	79,3	Mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	11,30	13,26	Mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	176	175	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-45	-42	°C
Point d'éclair	ASTM D92	224	246	°C
Indice de base	ASTM D2896	7,18	7,18	mg KOH/g