

MOTOR OIL RACING PRO 4T

SAE 0W/40

Description

MOTOREX RACING PRO 4T 0W/40 MOTOR OIL est un produit spécial à hautes performances, spécifiquement formulé pour le MOTOREX Racing Support. Cette huile moteur a été développée pour le niveau de compétition internationales. Elle est extrêmement résistante aux températures élevées et au cisaillement, de même qu'elle diminue efficacement les frottements dans le moteur.

Avantages

- Entièrement synthétique
- Développée et utilisée par le MOTOREX Racing support
- Testée dans des conditions de course les plus extrêmes
- Résistance extrême au cisaillement et diminution des frottements
- Protection maximale contre l'usure
- Résistance aux charges maximales pendant la course

Domaine d'utilisation

MOTOREX RACING PRO 4T 0W/40 MOTOR OIL est une huile moteur entièrement synthétique spécifiquement destinée à la toute dernière génération de motos 4 temps. Elle garantit le niveau de protection le plus élevé pour votre moteur même dans les conditions de course les plus dures. Les propriétés de lubrification de RACING PRO 4T 0W/40 font d'elle l'huile parfaitement adaptée pour résister aux températures extrêmes auxquelles est soumise votre moto.

Données techniques

Propriétés	Unité	Testée selon	Valeurs
Classe de viscosité		SAE J 300 / J 306	0W/40
Couleur		DIN ISO 2049	ambre
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0,865
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	81,8
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14,2
Brookfield -26 °C	mPa·s	DIN 51377	< 6000
Index de viscosité		DIN ISO 2909	181
Point d'éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>200
NOACK	%	DIN 51581	7.2

Classe de danger pour l'eau: WGK 1

Code déchet: EWC 130 205

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.