

MOTOR OIL RACING PRO 4T

SAE 15W/50

Description

MOTOREX RACING PRO 4T 15W/50 MOTOR OIL est un produit spécial à hautes performances, spécifiquement formulé pour le MOTOREX Racing Support. Cette huile moteur a été développée pour le niveau de compétition internationales. Elle est extrêmement résistante aux températures élevées et au cisaillement, de même qu'elle diminue efficacement les frottements dans le moteur.

Avantages

- Entièrement synthétique
- Développée et utilisée par le MOTOREX Racing support
- Testée dans des conditions de course les plus extrêmes
- Résistance extrême au cisaillement et diminution des frottements
- Protection maximale contre l'usure
- Résistance aux charges maximales pendant la course

Domaine d'utilisation

MOTOREX RACING PRO 4T 15W/50 MOTOR OIL est une huile moteur entièrement synthétique spécifiquement destinée à la toute dernière génération de motos 4 temps, développée spécialement pour les moteurs 2 et 3 cylindres européens. Elle garantit le niveau de protection le plus élevé pour votre moteur même dans les conditions de course les plus dures. Les propriétés de lubrification de RACING PRO 4T 15W/50 font d'elle l'huile parfaitement adaptée pour résister aux températures extrêmes auxquelles est soumise votre moto.

Données techniques

Propriétés	Unité	Testée selon	Valeurs
Classe de viscosité		SAE J 300 / J 306	15W/50
Couleur		DIN ISO 2049	ambre
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,872
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	115.4
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	17.7
CCS -20°C	°C	DIN 51377	4116
Index de viscosité		DIN ISO 2909	169
Point d'éclair	°C	DIN EN ISO 2592	>200
NOACK	%	DIN 51581	7.2

Classe de danger pour l'eau: WGK 1
Code déchet: EWC 130 206

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.