Fiche technique

SCOOTER FORZA 4T

SAE 5W/40

Huile moteur entièrement synthétique moderne pour scooters et maxi-scooters 4 temps

Description

Huile moteur entièrement synthétique moderne, spécialement développée pour les scooters et maxi-scooters 4 temps. Lors de son développement, une attention toute particulière a été portée sur les contraintes quotidiennes rencontrées par les scooters, températures de service élevées et démarrages à froid fréquents. Convient parfaitement pour les modèles équipés d'une injection et d'un pot catalytique.

Avantages

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- développée spécialement pour les scooters et maxi-scooters
- lubrification optimale lors des démarrages à froid
- haute stabilité au cisaillement et aux températures élevées
- idéale pour le trafic urbain « Stop-and-Go »
- vérifié pour catalyseur
- idéale également pour moteurs à injection

Domaine d'utilisation

SCOOTER FORZA 4T SAE 5W/40 a été conçue pour les scooters, où une faible viscosité est recommandée par les constructeurs. Convient idéalement pour une utilisation en circulation urbaine «Stop-and-Go ». Couvrent également les plus hautes exigences des constructeurs aux niveaux des spécifications.

Spécifications

JASO MA; API SN; API SM; API SL

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			brun
Densité à 20 °C	g/cm³	ASTM D4052	0.857
Viscosité à 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	87.5
Viscosité à 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	14.5
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	173
Viscosité selon HTHS à 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Point d'écoulement	°C	ASTM D5950	-50
Point d'éclair C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-30 / 4817
Teneur en cendres sulfatées	%	DIN EN ISO 6245	1.2
NOACK	%	CEC L-40-A-93	6

MOTOLINE

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

30.01.20 - FB31MO0227 - 14

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001 / ISO 14001

BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95
info@motorex.com, www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96
info@motorex.com, www.motorex.com