

STABESSENCE 6075

Technologies pour la restauration
des véhicules anciens

RESTOM® 20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS - FRANCE
Tél. 03 85 74 95 60 - Fax 03 85 74 95 40
www.restom.net

STABILISANT POUR LE STOCKAGE DE L'ESSENCE

MODE D'EMPLOI :

- Fermer le flacon.

- Basculer le flacon jusqu'à remplissage du petit réservoir à la dose désirée.

DOSAGE : 20 mL pour 10 L d'essence • 40 mL pour 20 L d'essence • 60 mL pour 30 L d'essence... etc... (en renversant complètement le flacon, puis en le retournant, le niveau se stabilisera automatiquement à 60 mL).

- Ouvrir le flacon et verser la dose prévue dans le réservoir.

500 mL de Restom® STABESSENCE 6075 permettent de traiter 250 L d'essence.

Restom® Stabessence 6075 ne nuit pas au bon fonctionnement du moteur et la remise en route ne nécessite aucune précaution particulière. Compatible avec notre additif pour carburant sans plomb Restom® ADDIT 4000.

Il est préférable de laisser, si possible, les réservoirs pleins durant "l'hivernage".



CONTIENT : 2-MÉTYLPROPANE-1-OL, ISOBUTANOL

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P301+P310** EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON. **P301+P330+P331** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P501** Éliminer le contenu / récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



DANGER

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59



RESTOM® 20, rue du 1^{er} Mai - 71500 LOUHANS - FRANCE
Tél. 03 85 74 95 60 - Fax 03 85 74 95 40 - www.restom.net

500 mL