

Motorbike Huile pour amortisseurs

Description

Huile minérale pour amortisseurs. Préviens la formation de dépôts et réduit les frottements et l'usure. Empêche la formation de mousse, même dans les conditions d'utilisation extrêmes. N'abîme pas les joints. La formulation unique assure une meilleure sensation de contact entre les pneus et la chaussée. Pour un plaisir de conduite accru et une plus grande sécurité.

Propriétés

- augmente la sécurité de conduite
- protection anti-usure élevée
- empêche la formation de dépôts
- excellente stabilité de la viscosité
- très bonne compatibilité avec les joints
- excellente protection anticorrosion
- empêche la formation de mousse

Données techniques

Classe de viscosité ISO	VG 15 DIN 51519
Densité à 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	15,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	3,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	106 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	194 °C DIN ISO 2592
Pouvoir de désémulsion à 54 °C	< 20 min DIN ISO 6614
Moussage à 24 °C	30/0 ml ISO 6247
Moussage à 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Couleur/aspect	blue

Champs d'application

Conçu pour un usage universel dans les amortisseurs de motos, de vélomoteurs, de motocyclettes et autres véhicules deux roues.

Utilisation

Respecter les prescriptions des fabricants de

d'amortisseurs et de véhicules deux roues.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	20960 D-GB-I-E-P
20 l Bidon plastique	20961 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

