

# KATANA

## OFF-ROAD

100% SYNTHÉTIQUE

SPORT

API SP / JASO MA2



Viscosités disponibles :

**10W-40 / 10W-50 / 10W-60**



KATANA OFF-ROAD est une huile pour moteur 4 temps de moto, 100% synthétique, composée de polyalphaoléfinés (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Conçue pour offrir de très hautes performances en tout-terrain, elle garantit une protection maximale sous forte charge et un excellent contrôle de l'embrayage. Idéale pour les motos cross, enduro et trails enduro, elle favorise des montées en régime plus franches et des passages de vitesses souples et rapides.

CONDITIONNEMENTS :



DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES			UNITÉ DE MESURE
		10W-40	10W-50	10W-60	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,867	0,872	0,856	g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	86	106	161,8	Mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13,82	18,1	23,49	Mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	169	190	175	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-42	-42	-42	°C
Point d'éclair	ASTM D92	252	224	264	°C
Indice de base	ASTM D2896	7,4	7,4	7,4	mg KOH/g