

Motorbike Gear Oil 75W-90

Description

Huile haute pression entièrement synthétique pour boîtes de vitesses, classe de performance API GL-5, formulée à partir d'huiles de base et d'additifs de haute qualité. Garantit des passages de rapport aisés et précis même dans des conditions extrêmes et assure une excellente protection contre l'usure et un comportement visco-thermique optimal.

Propriétés

- rendement élevé
- excellente protection anti-usure
- vaste plage de viscosité
- réduit les bruits de la boîte de vitesses
- bonne protection anticorrosion
- assure un passage facile des rapports
- assure une moindre consommation de carburant

Spécifications / Agréments

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	80 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	185 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-57 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	190 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour les boîtes de vitesses et transmissions finales soumises à des sollicitations maximales. Respecter les prescriptions des fabricants de boîtes de vitesses.

Utilisation

Respecter les prescriptions des fabricants de boîtes de vitesses. Se mélange à toutes les huiles de boîte de vitesses de marque. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1516 D-GB-I-E-P
500 ml Boîte plastique	5925 D-F-I-GR
1 l Boîte plastique	3825 D-GB-I-E-P
20 l Bidon plastique	3826 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

