

# SHOGUN

## OFF-ROAD



100% SYNTHÉTIQUE

RACING

API SP / JASO MA2



Viscosités disponibles :

**10W-30 / 10W-40 / 10W-50**

SHOGUN OFF-ROAD est une huile pour moteur 4 temps de moto, 100% synthétique, composée exclusivement de polyalphaoléfinés (PAO), d'esters et d'additifs de haute qualité. Elle se distingue comme l'une des meilleures du marché en garantissant un rendement exceptionnel et une protection maximale du moteur dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Idéale pour les motos de compétition, elle s'adresse aux motards exigeants qui recherchent les meilleures performances en tout-terrain.

CONDITIONNEMENTS :



DONNÉES TECHNIQUES :

TEST	METHODE	VALEURS TYPIQUES			UNITÉS DE MESURE
		10W-30	10W-40	10W-50	
Densité à 20°C	ASTM D4052	0,852	0,85	0,852	g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	41,6	85,5	116,9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	11,1	13,48	17,6	mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité (VIE)	ASTM D2270	159	160	167	-
Point d'écoulement	ASTM D97	-39	-39	-39	°C
Point d'éclair	ASTM D92	254	260	256	°C
Indice de base	ASTM D2896	7,1	7,08	7,08	mg KOH/g