



# BLOC DISQUE ALARME

Connexion, installation et paramétrage

## Deux manipulations sont indispensables :

1. une sur le bloque disque pour mettre la pile,
2. l'autre sur votre téléphone pour télécharger l'application.

### 1 - SUR LE BLOCQUE DISQUE

- Retirer le capot à l'aide de la fausse clé
- Retirer le module électronique bleu, en faisant levier sur la languette plastique à l'aide de la fausse clé
- Ouvrir le capot du module pour insérer la pile
- Insérer la pile, en respectant les indications + et - mentionnées au fond du compartiment pile
- À la mise en contact vous entendrez un bip
- Refermer le capot bleu
- Remettre le module électronique dans son logement et replacez le capot métal du Bloque disque en le verrouillant (pour cela aidez-vous de la fausse clé)

#### CONSEILS

Glissez le module de biais pour que la dent ( à l'opposé du levier ) entre dans le logement que vous verrez coté axe de verrouillage du BD

Bien verrouiller le module en poussant fort du côté de la languette( vous entendrez un clic)

#### ATTENTION

Si vous ne replacez pas le capot métal rapidement le module va sonner. Une fois remplacé la sirène s'arrête

#### IMPORTANT

Insérer votre bloque disque sur un disque de frein.

Une fois sur le disque vous entendrez 2 bips puis un bip long assourdi.

Le bloque est en mode surveillance et le Bluetooth est actif

### 2 - SUR VOTRE TÉLÉPHONE

- Téléchargez l'App XENA security sur Google ou Apple Store
- Cliquez sur « suivant » pour connecter l'équipement XENA par Bluetooth
- Le visuel « XENA cliquer pour appairer » va tourner pour indiquer qu'il recherche le matériel
- Ensuite « sélectionner pour appairer votre système XENA »

- Cliquez sur « XENA-BLE Lock ajouter »
- Vous allez entendre un bip sourd qui provient du Bloque Disque
- Insérez un mot de passe (10 caractères max)
- Nommer votre XENA (par exemple votre prénom)
- le message « Succès ! votre XENA est connecté » va s'afficher, cliquez sur OK
- Apparaît sur votre smartphone un « carré bleu - XENA-BLE Lock », cliquez dessus
- La page MES PARAMETRES apparaît et un bip sourd est émis par votre Bloque Disque.
- Installez votre Bloque Disque sur un disque de frein
- Faites alors vos réglages (intensité de la sonnerie, détection de chocs, détection de mouvement, temps d'armement et de sonnerie alarme, fonction ON/OFF, état chargement de la pile)

**Vous venez de régler votre bloque disque suivant votre attente et désormais il est prêt à fonctionner !**

### MODIFICATION DU PARAMÉTRAGE

Pour réaliser cette opération votre bloque disque doit être positionné, OBLIGATOIREMENT, sur un disque de frein

En l'installant sur le disque vous entendrez 2 bips puis 1 bip long assourdi

Ceci est le signal que votre bloque disque est en mode surveillance et que la fonction Bluetooth est active.

Vous pouvez désormais modifier les réglages de votre XENA à partir de l'application installée sur votre téléphone.

#### POUR MEMOIRE

Pour appairer, régler ou présenter le bloque disque XENA BLUETOOTH vous devez OBLIGATOIREMENT installer votre bloque disque sur un disque de frein pour réveiller la fonction Bluetooth

Si tel n'est pas le cas la fonction Bluetooth ne pourra pas se connecter à votre téléphone.

