



FICHE TECHNIQUE **PRODUIT**

PERFORMANCE 2T

PERFORMANCE 2T est un lubrifiant 100% à base d'ester synthétique, spécialement développé pour les moteurs de compétition, Cross, Enduro et Trial. Sa formulation spéciale garantit une protection maximale dans des conditions de course sévères, assurant une combustion propre et une usure réduite.

Développé pour les motos avec pré-mélange ou système de lubrification séparé.

La résistance du film et la capacité de charge de **PERFORMANCE 2T** garantissent des performances parfaites, même dans des conditions très sévères. La forte adhérence du produit aux pièces du moteur empêche sa centrifugation, en raison de l'effet des tours élevés. Ceci assure une lubrification parfaite du vilebrequin et d'autres pièces très révolutionnées.

PERFORMANCE 2T intègre un système de dispersion chimique sophistiqué qui garantit la propreté du moteur, des bougies d'allumage et des soupapes d'échappement, qui restent sans résidus tout en maintenant la puissance du moteur. Les segments sont laissés libres dans leur logement, assurant une étanchéité et une compression parfaites.

PERFORMANCE 2T assure la durée de vie et la performance des bougies d'allumage, utilisées dans un rapport compris entre 1,5 et 3%. Dans l'ensemble, un rapport de 2 % assure des performances optimales pour la plupart des moteurs. Nous vous recommandons de suivre les instructions du fabricant.

PERFORMANCE 2T se mélange facilement à l'essence et reste stable ; elle est compatible avec la plupart des huiles du marché.

Densité à 15 °C	0,91
Viscosité à 40°C	68 cSt
Viscosité à 100°C	11 cSt
Index Viscosité, min.	150
Point de Fluidité	-36 °C
Couleur	Rouge

Conforme à: YAMAHA, SUZUKI, HONDA, METRAKIT

Obéit aux normes:

API-TC+

JASO FD

ISO L-EGD

Rev: 05/18