



## COMPANÍA GENERAL DE LUBRICANTES SA

C/ Comercio, 36 – Polígono Industrial Can Sunyer  
08740 SANT ANDREU DE LA BARCA ( Barcelona )  
Telf: +34 93 6821514 – Fax: +34 93 6820055  
e-mail: gro@cogelsa.com

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### SILICON PLUS SPRAY

**SILICON PLUS SPRAY** est un aérosol de silicone spécialement formulé pour obtenir une performance maximale au niveau de ses applications. Son aspersion ultra fine permet de contrôler parfaitement l'application du produit.

**SILICON PLUS SPRAY** rehausse le lustre et ravive des couleurs des carénages, des plastiques, tableaux de commande, jantes, garde-boue, plafonds en vinyle et garde-boue ou ailes de voitures et motocyclettes. Ne tache pas et laisse un film sec de protection évitant le dépôt de poussières et d'insectes. Refoule l'eau et l'humidité. Compatible avec les plastiques et caoutchoucs. Facile à appliquer. Laisse un parfum agréable citronné.

#### Mode d'emploi:

- Agiter énergiquement avant de l'utiliser
- Maintenir le flacon en position verticale, aussi bien entreposé qu'en l'utilisant.
- Pulvériser à quelque 30 cm de distance de la surface à traiter.
- Laisser sécher puis passer un chiffon doux pour un parfait finissage.

#### Caractéristiques du concentré:

	Norme	Valeurs typiques	Unité
Aspect		Incolore transparent	-
Odeur		Léger citron	-
Densité à 15 °C	ASTM D-1298	0,970	g/cm <sup>3</sup>
Viscosité à 40 °C	ASTM D-445	700	cst.
Point de fluidité	ASTM D-97	-50	°C

Rév: 12/14